



**ARMACQUA<sup>®</sup>**  
**VENDING**





## STRUTTURA

### SISTEMA DI ADSORBIMENTO DI MATERIA ORGANICA ED INORGANICA

coperto da n. 3 brevetti industriali  
REG.UIBM N. 001347124  
REG.UIBM N. 001347125  
REG.UIBM N. 001347126

### SEPARATORE MOLECOLARE COPERTO DA BREVETTO INDUSTRIALE

## FUNZIONI

### DISPLAY

### CAPACITA' DI EROGAZIONE

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

### SISTEMA PRESSURIZZAZIONE

### SISTEMA DI ARRICCHIMENTO CON IONI NEGATIVI

### SISTEMA DI ATTIVAZIONE DELL'OSSIGENO

### GETTONIERA PER INSERIMENTO MONETE

### LETTORE CHIAVE MAGNETICA E CARD ELETTRONICA

## ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE

### SISTEMA DI ADSORBIMENTO DI MATERIA ORGANICA ED INORGANICA

ad elevato grado di purezza e al 100% ecologico. Elimina o riduce fortemente, le molecole indesiderate contenute nell'acqua, quali Cloro, Ferro, Solfuro di Idrogeno e altri metalli pesanti (Mercurio, Piombo, Cromo...).

Allunga la durata di vita e le performance dei sistemi di filtrazione alla base di carbonio attivo. Riduce anche lo sviluppo dei batteri, alghe, funghi e micro-organismi. Agisce anche sui carbonati di Calcio e Magnesio.

### SEPARATORE MOLECOLARE CON VESSEL INTEGRATO

Struttura a spirale avvolta in Pliammide Composito senza conservanti chimici, ad innesto rapido integrato, regolazione di salinità integrata, basse perdite di carico.

### INTELLIGENT PROGRAM SYSTEM USER FRIENDLY

Innovazione nel campo della relazione post-selling con il cliente, che permette di monitorare ed avvisare l'utente sullo stato di esercizio del dispositivo, comunicando in tempo reale:

- AVVISO DI RICHIESTA ASSISTENZA E MANUTENZIONE
- INDICAZIONE NOME DELLA SOCIETA' DI ASSISTENZA
- INDICAZIONE RECAPITI SOCIETA' DI ASSISTENZA

con linguaggio semplice e facilmente intuitivo

### SISTEMA AUTOMATICO DI MONITORAGGIO QUALITA' ACQUA

### SISTEMA AUTOMATICO SELF-LIFE SISTEMA DI PREFILTRAZIONE

### SISTEMA AUTOMATICO PERDITE RILEVATE

### SISTEMA AUTOMATICO STOP MANCANZA ACQUA

### SISTEMA AUTOMATICO PROTEZIONE TERMICA

### LCD, ALFA NUMERICO SU DOPPIA RIGA CON 24 CARATTERI

### 100LT/H $\cong$

### 220-230Vac - 50-60 Hz

### MOTORE ELETTRICO 180W - POMPA 300Lt/h con innesti rapidi

### SISTEMA DI ARRICCHIMENTO CON SETTO DI MINERALI SELEZIONATI A IONI NEGATIVI

### PRODUTTORE DI MISCELA GASSOSA CON EFFETTO CORONA.

### CON RENDI RESTO

### SISTEMA DI PORTAFOGLIO MONETE INSERITE